


UVIWAX

UV-PROTECTION


ВОСК С УФ-ЗАЩИТОЙ



7200
Бесцветный
шелковисто-
матовый



7266
Белая ель
прозрачный



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Бесцветное или прозрачное шелковисто-матовое износостойкое покрытие, обладающее свойствами воска. Для внутренних работ. Воск с УФ-защитой Uviwax придает поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства, делает ее устойчивой к истиранию и приятной на ощупь. Воск с УФ-защитой Uviwax защищает органическую основу древесины (лигнин) от разрушающего воздействия УФ-лучей. Значительно замедляет процесс естественного пожелтения древесины, сохраняет цвет свежестроганой древесины в течение длительного времени. Оставляет поры древесины открытыми. Не трескается, не шелушится, не отслаивается. Высохшее покрытие безопасно для людей, животных и растений. Устойчиво к слюне и поту (DIN 53160). Подходит для детских игрушек (EN 71.3).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Воск с УФ-защитой Uviwax подходит в качестве самостоятельного покрытия для стен, потолков, шкафов и дверей для внутренних работ. Также подходит для обновления поверхностей, покрытых индустриальными восками Osmo Uviwax. (для покраски кантов доски, отверстий для шурупов, плинтусов).

Годится для всех пород европейских лесов.

СОСТАВ:

Полимерная дисперсия, воски, присадки с защитой от УФ-лучей. Диоксид титана (белый пигмент). Растворитель: вода. Данный продукт соответствует стандарту ЕС (2004/42/ЕС) — Предельный уровень VOC (летучих органических веществ): макс. 130 гр./л (Kat. A/e (2010)).
Более подробную информацию Вы можете получить по запросу.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Удельный вес: (Плотность): 1,1 г/см³
 Вязкость: 70 с (Змм, DIN EN ISO 2431), тягучий
 Запах: слабый/мягкий, после высыхания без запаха.

СРОК ХРАНЕНИЯ:

2 года и более в плотно закрытой банке в сухом помещении при температуре от +5 до +35° С. Не замораживать.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:

Поверхность древесины должна быть чистой, сухой (макс. влажность не более 18%) и не мерзлой. Температура при нанесении мин. +10 °С.



Воск с УФ-защитой Uviwax готов к применению.

Не разбавлять! Тщательно размешать перед началом использования! Старые лакокрасочные покрытия необходимо полностью удалить. Во время шлифовки надевайте защитную маску или респиратор. Породы, содержащие большое количество смолы, (например, лиственница) рекомендуется обезжирить с помощью средства для очистки кистей и разбавления краски Osmo Pinselreiniger. Воск с УФ-защитой Uviwax подходит в качестве самостоятельного покрытия, которое можно наносить на необработанную древесину. При необходимости поверхность отшлифовать наждачной бумагой с мелким зерном.

Поверхность, обработанную Воском с УФ-защитой Uviwax, нужно регулярно очищать и обновлять. Результат покраски зависит среди прочего от свойств и степени обработки древесины, поэтому рекомендуется сделать пробное окрашивание образца.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Наносить тонким слоем вдоль волокон древесины при помощи плоской Osmo-кисти, равномерно распределяя по поверхности. Можно также наносить методом распыления. Оставить высыхать на 2-3 часа при хорошей вентиляции. При необходимости провести промежуточную шлифовку зерном P360. После высыхания аналогичным образом нанести 2-ой слой. Примечание: Воск с УФ-защитой Uviwax - готовое покрытие. Не смешивать с другими красками. Не разбавлять. Для обновления поверхности достаточно нанести один слой.

ОЧИСТКА РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА:

Сразу после использования промыть при помощи воды и мыла.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

≈ 3-4 часа при t +23° C и относительной влажности воздуха 50%. Низкие температуры и высокая влажность замедляют процесс высыхания.

РАСХОД:

1 л ≈ 16 м² в один слой.

Реальный расход продукта зависит также от свойств и степени обработки древесины. Все значения относятся к гладкой строганной/шлифованной поверхности.

Другие виды поверхности могут привести к отклонению от заявленного расхода.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если уже покрытую воском Wohnraum-Wachs поверхность необходимо перекрасить в другой цвет, используйте Osmo-краску Park Lane или Osmo-воск для внутренних работ Wohnraumwachs.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

Хранить в недоступном для детей месте.

Не допускать попадания на глаза и на кожу.

При распылении не вдыхать пары. При попадании в глаза немедленно промыть чистой водой и проконсультироваться с врачом. При проглатывании немедленно вызвать врача и показать упаковку или этикетку. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.

Паспорт безопасности можно получить по запросу.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Утилизация отходов и тары проводится согласно местному законодательству.

Подвергать переработке можно только тару, очищенную от остатков краски.

Паспорт безопасности можно получить по запросу.

ЦВЕТ:

7200 Бесцветный

7266 Белая ель

ОБЪЁМ БАНКИ:

0,75 л; 2,5 л; 25 л

Данная техническая информация составлена на основе современных исследований и практического опыта. Однако, из-за различий применяемых материалов (сырья), методов нанесения и других особенностей: условий транспортировки, хранения и т.п., на которые у нас нет возможности воздействия, мы не можем дать гарантию в каждом отдельном случае. Покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий.

С получением данной технической информации все ранее изданные технические описания и информации по продукту становятся недействительными. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.